

LIGHT 11

HARNESS

Produs








Descriere

- Ancorare sternală și dorsală pentru stoparea căderii.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Ancoraje laterale pentru poziționarea centurii.
- Ancorare ventrală pentru lucrări de acces pe frânghie.
- Talie căptușită și bucle pentru picioare.
- Catarama de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru umeri, talie și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Dimensiuni	Universal		
	Greutate	2150g		
	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Lățimea benzii	45mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsuri	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	55-85cm	80-110cm	160-200cm
Materiale	Componenta	Material		
	Bandă	Poliester		
	Firul	Poliamidă		
	Inele	Oțel		
	Catarame reglabile manual	Oțel galvanizat		

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
LIGHT 1		-	●	-	-	-
LIGHT 2 / 3 / 5		●	●	-	-	-
LIGHT 4		●	●	●	-	-
LIGHT 11		●	●	●	●	-
LIGHT 14		●	●	-	-	●
LIGHT P1		-	-	●	-	-